

Bureau-draaistoel, 4D armleggers, hoogteverstelbaar middels Comforto gaslift, op 5 wielen
3-punts gesynchroniseerde verstelling van zitting en rugleuning, PAL asymmetrische lumbarverstelling
verstelling, zitdiepte-instelling, gestoffeerde zitting, netbespannen rug

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststof onderdelen | zwart of smoke (licht grijs) |
| Aluminium onderstel: | zwart of zilver metallic (RAL 9006) of, tegen meerprijs, in gepolijst aluminium |



Model 8963

Design: Ito Design

| Stoffencollectie | Weight/width 140 cm |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| stofgroep 0: 100% Polypropylene FR | Stoffencollectie 30 350 g/m |
| stofgroep 0: 100% Polyacryl | Stoffencollectie 31 430 g/m |
| stofgroep 0: 100% Polyester | Stoffencollectie 34 430 g/lfdm. |
| stofgroep 1: 100% Trevira CS | Stoffencollectie 12 630 g/m |
| stofgroep 1: 81% Polyacryl, 19% Polyester | Stoffencollectie 35 480 g/m |
| stofgroep 1: 100% Xtreme FR® | Stoffencollectie 82 465 g/m |
| stofgroep 1: Imitation leder | Kunstleder 37 |
| stofgroep 3: 95 % wol, 5 % Polyamide | Stoffencollectie 39 600 g/m |
| stofgroep 3: 100% Polyester | Stoffencollectie 84 440 g/m |
| stofgroep 3: 100% Worsted wol | Stoffencollectie 86 520 g/m |
| stofgroep 5: 85% wol, 15% Polyamide | Stoffencollectie 87 520 g/m |
| stofgroep 6: 84% wol, 15% Nylon | Stoffencollectie 88 690 g/m |
| stofgroep 6: 100% wol | Stoffencollectie 89 520 g/m |
| stofgroep 7: Natural leder | ledercollectie 99 |
| stofgroep 8: Natural leder | ledercollectie 97 |
| stofgroep 8: 60% Nylon, 40% Polyurethane | Stoffencollectie 95 500 g/m |

Beschikbare kleuren netbespanning rug:

47/0401 zwart
47/0402 donker grijs
47/0403 licht grijs
47/0404 terra cotta

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zitting / Rugleuning | twee delen |
| Mechaniek | 3-punts synchroon, blokkeerbaar in basispositie met achterstop |
| Hoogteverstelbare zitting | dmv comforto-lift van 39 - 51 cm |
| Zitdiepteverstelling | verstelbereik: 55 mm, op 4 posities te blokkeren |
| Voorwaartse zitneig | ja |
| Armleuningen | 4D armleuningen, verstelbaar in 4 posities, zachte opdek in zwart of smoke (licht grijs) hoogtebereik: 105 mm zijwaartse hoek: beide kanten 30° diepte: verstelbereik 65 mm breedte: verstelbereik 70 mm |

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Totale hoogte | 97 - 109 cm |
| Rughoogte | 56 cm |
| Lende verstelling | asymmetrisch PAL-Back Systeem verstelbaar in hoogte en diepte |
| Zitting breedte / totale stoelbreedte | 50 cm / 68 cm |
| Zitdiepte / totale stoeldiepte | 40 - 54 cm / 65 cm |
| Gewicht | 21,50 kg |

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rugleuning | netbespanning / frame in zwart of smoke (licht grijs) |
| Schuim in zitting | Koudschuim, dikte: 50 mm, soortelijk gewicht: 75 kg/m ³ , Kpa: 6,8 |
| Technogel Soft Lite zitting | optioneel, tweedelig schuim: gel/koudschuim |
| Mechaniek | gelaste constructie |
| Onderstel | 5-teens aluminium voetenkruis |
| Wielen | wielen volgens DIN EN 12529, geschikt voor tapijt, harde vloeren, diameter is 65 mm |
| Stoffen | Vele optionele stoffen en kleuren volgens kleurenkaarten |
| Ingezonden stoffen | 1,25 m met een breedte van 1,40 m |
| Electrostatisch | - |
| Uitwisseling van zitting en/of rugleuning | Uit te voeren door gebruiker of door Haworth after-sales serviceteam |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen / standaarden | DIN EN 1335, "ergonomisch gecertificeerd", DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001-2004 |
| Recycling | ja |
| Produktgarantie | 5 jaren |