

# Interstuhl 162Q - DE HUISSTOEL

**7 JAAR GARANTIE**



**NEN-EN 1335**

- synchroontechniek op lichaamsgewicht instelbaar. Voorzien van een comfortabele en grote openingshoek tussen zitting en rugleuning.
- zitdiepteverstelling d.m.v. schuifzitting;
- in hoogte verstelbare rugleuning d.m.v. rastertechniek
- in hoogte en breedte verstelbare én zwenkbare armleggers. Onafhankelijk in breedte en diepte instelbaar. Met zachte en brede opdek.
- design voetkruis, kunststof zwart
- bekleding Lucia, 50.000 toeren Martindale in de kleuren 5800 zwart en 6015 donkerblauw (uit voorraad leverbaar)

162Q huisstoel, brutoprijs per stuk, excl. BTW € 627,-  
Meerprijs andere kleuren Lucia, € 45,-

**Speciale Witteveen actiekorting: 35%**  
**Netto prijs: € 413,- ex btw incl afleveren**

---

**Deze stoel staat bij ons in de showroom  
en is te koop via onze webshop**



**Witteveen Projectinrichting bv**

Holendrechteweg 36A, 1191 KW Ouderkerk a/d Amstel

Postbus 86, 1190 AB Ouderkerk a/d Amstel

Tel: 020 - 496 5030 / Fax: 020 - 496 3052

[info@witteveen.nl](mailto:info@witteveen.nl) / [www.project-inrichting.nl](http://www.project-inrichting.nl)

# PRODUCTSPECIFICATIE HUISSTOEL

interstuhl

Productspecificatie Maten in mm	bureaudraaistoel met hoge rugleuning	rugleuning:	h.	600		
			zitting:	h.	400-510	
				b.	490	
				d.	415-465	
		totaal:	h.	1005		
			b.	490	z. arml.	
			b.	640	m. arml.	
			d.	650		



## Standaard uitvoering:

Techniek	synchroontechniek met gewichtsregeling, traploos vergrendelbaar. Zitting en rugleuning volgen en ondersteunen synchroon elke beweging van het lichaam. De neiging van de zitting bedraagt -3° (naar voren) en +10° (naar achteren). Maximale openingshoek tussen zitting en rugleuning 127°.	<b>Doel:</b> zitting en rugleuning ondersteunen de natuurlijke bewegingen en maken een optimale bloedcirculatie in het lichaam mogelijk, daardoor wordt het zuurstof-transport ondersteund en dat maakt dagelijks werk zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. De neiging van de zitting zorgt voor optimale ondersteuning, ook in de voorste zitpositie.
zithoogteverstelling:	traploos van 40 tot 51 cm (conform NEN EN1335) d.m.v. TÜV geteste veiligheidsgasveer.	de zithoogte kan individueel aan de lichaamsgrootte van de bezitter aangepast worden. De juiste zithoogte, onder- en bovenbenen maken een hoek van 90° en de voeten staan ontspannen op de grond, is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten.
Gewichtsregeling	traploos op een lichaamsgewicht van 40 tot 110 kg instelbaar middels een draaihendel aan de rechter zijkant onder de zitting.	individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning aan de grootte en het gewicht.
Zitdiepteveering	mechanisch.	garandeert zachte opvang bij het "gaan zitten", ook in de laagste stand.
Zitdiepteverstelling	door middel van schuifzitting, eenvoudig te verstellen met hendel aan de rechtervoorkant onder de zitting (indrukken of uitrekken), voorzien van pictogram.	het ondersteuningsvlak van de boven-benen bij langere personen wordt hiermee vergroot.
Wielen	geremde harde wielen voor zachte ondergrond	de stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalsrisico.
Voetkruis	design voetkruis uit één stuk (polypropyleen).	grote stabiliteit, lange levensduur en fraaie vormgeving.
Framekleur	zwart.	
Coating	alle stalen delen zijn geëpoxeerd zwart.	
rugleuning:	Kunststof, dient gelijktijdig als kussendrager. Achterzijde kunststof.  Hoogteverstelling rugleuning eenvoudig en licht te bedienen middels rastertechniek, instelbaar op lichaamsgrootte, ook vanuit zitpositie.	de ondersteuning van de rug tussen de 4 <sup>e</sup> en 5 <sup>e</sup> rugwervel is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine mensen is mogelijk. De DIN 4551 resp. EN 1335 eist een vergrendeling in de voorste zitpositie. Onze techniek laat de mens ook in de middelste en achterste zithouding ontspannen zitten. De rugleuning kan ook na vrijgeven van de vergrendeling niet ongewild naar voren komen.
kussens:	goed ventilerende PU (polyurethaan) schuimvulling. CFK-vrij zuiver schuim, voorwaarde voor recycling. Dikte vulling: zitting 40 mm, rugleuning 70 mm.	Bekleding zitting is zonder lijm vastgezet, daardoor is grondstoffenscheiding en recycling eenvoudig mogelijk.
Bekleding kunststof delen	Lucia, 100% polyester, 50.000 toeren Martindale van polypropyleen, zuiver - daardoor recyclebaar! Doorgeverfd; daardoor "kleurechtheid" ook bij diepe krassen en schaven! Norm-erkenning volgens DIN 54840.	
Grondstoffen	slechts 5 grondstoffen, alle recyclebaar. Bekledingsstof, polyurethaan, polypropyleen, rubber en staal.	
Normen	NEN EN 1335 bureaudraaistoel. GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen). LGA Ergonomie geprüft (zeer goede ergonomische eigenschappen, naast normering NEN EN1335).	
Certificering	DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement. DIN ISO 14001 - Milieumanagement.	
Garantie	7 jaar volgens onze garantiebepalingen.	
Terugname	volledige terugname- en recyclegarantie.	



**Deze stoel staat bij ons in de showroom  
en is te koop via onze webshop**

---

Witteveen Projectinrichting bv  
Holendrechteweg 36A, 1191 KW Ouderkerk a/d Amstel  
Tel: 020 - 496 5030 / Fax: 020 - 496 3052  
[info@witteveen.nl](mailto:info@witteveen.nl) / [www.project-inrichting.nl](http://www.project-inrichting.nl) / [www.witteveen-shop.nl](http://www.witteveen-shop.nl)