

## MINERGIE® -Leuchte

Reg.-Nr. Wa-0014 Reg.-Datum 03.04.2008




ENGINEER OF LIGHT.


Witteveen Projectinrichting Ouderkerk a/d Amstel Tel: 020 - 496 5030 Fax: 020 - 496 3052 info@witteveen.nl www.project-inrichting.nl

## tycoon LYS 455/R PULSE PIR

Stehleuchte TYCOON PULSE PIR, Bestückung: 4 x Kompakt-Leuchtstofflampe TC-L 55 W mit Sockel 2G11, Betriebsgerät: EVG dimmbar digital DALI, Anschlusswerte: 230-240 V; 50/60 Hz, Netzanschlussleitung: ca. 3m; Dreistiftstecker (T12), Material: Aluminium/Kunststoff, Oberfläche: lackiert, Standrohr: gerades Stahlrohr, Leuchtenfuss rechteckig flach, Gehäusefarbe: silbermetallic, Gewicht (netto): ca. 18,4kg, Befestigung: Standfuß freistehend, Technik: integrierte Präsenz- und Lichtregelung PULSE PIR, Bedienung: Multifunktionstaster im Leuchtenkopf, Lichtverteilung: vorwiegend indirekt, Entblendung: Kegelprismenblende, Besonderheiten: Leuchtenkopf um ±90° drehbar, Reflektor abnehmbar. Option: dimmbar ohne Sensor.







Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	Kompaktleuchtstofflampen
Artikelnummer	121 372 059
Eingesetztes Vorschaltgerät	OSRAM QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM
Verwendete Messlampe	OSRAM DULUX L 55W840
Anzahl Lampen pro Leuchte	4
Gemessene Leistung	229 W
Gesamtlichtstrom 25° (Lumen)	19200
Standby-Leistung	0.2 W
Integrierte Lichtregelung	Präsenz / Tageslicht
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	75 %
Anteil Direktlicht	26 %
Abstrahlung	direkt-indirekt strahlend
Blendklasse UGR (längs/quer) im Standardraum	<16 / <16
Blendung nach Söllner (über 65°)	max. 1300 cd/m2
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	63 lm/W (55 lm/W)
Original odor abgolaitata Massung	Original
Original oder abgeleitete Messung	Original
Messdatum, Messingenieur	09.01.2008, METAS, Hans Lehmann
EULUMDAT-Datei	lvk666_tycoon_LY(S-T-A)_455-2.LDT
Katalogpreis	Auf Anfrage