

Silence Point

Silence Point ist eine vielseitige Produktfamilie mit besten akustischen Eigenschaften, über viele Jahre weiterentwickelt und optimiert. Der Systembaukasten ist breit angelegt und reicht von der klassischen Museumsbank über diverse Sofa Varianten bis hin zur kompletten Arbeitsinsel mit oder ohne Dach. Integrierte LED Leuchten und individuell konfigurierbare Elektrifizierungsmodule machen das System unabhängig von der Büroinfrastruktur.

Erhältlich sind die Modelle, abhängig vom gewählten Typ als Ein-, Zwei- oder Dreisitzer. Zur Auswahl stehen für den Wandaufbau 8 Stoffkollektionen mit einer schier unbegrenzten Auswahl an Strukturen und Farben. Doch damit nicht genug, als neunte Stoffkollektion bietet Yoredale mit seinem wunderschön texturierten Wollgewebe, welches für Sitz- und Rückenpolster eingesetzt werden kann, weitere Gestaltungsmöglichkeiten. So werden die Silence Point Modelle zum Lieblingsplatz mit einem unverwechselbaren Erscheinungsbild. Sitzkomfort, Strapazierfähigkeit und ergonomische Ausstattung, mit einladend weichem Rückenissen, sind ausgerichtet auf die Anforderungen im Büroalltag und dessen Umfeld. Die liebevoll im Detail vollumpolsterten Wände, werden einseitig oder optional beidseitig auch in gesteppter Ausführung angeboten. Hierfür stehen 5 Stoffqualitäten mit unterschiedlichem Charakter zur Verfügung.



Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.telefooncel.info
www.project-inrichting.nl

Daten Silence Point

Wandstärke 40 mm - alternativ 55 mm

Unterkonstruktion - formstabiles
Aluminiumrahmenprofil

Wandaufbau höchst schallabsorbierend
nach DIN EN ISO 354

Füllstoff OEKO-TEX Standard 100

Wände vollumpolstert mit glatter Stoffoberfläche

optional mit gesteppter Aussenfläche

optional mit gesteppter Innen- und Aussenfläche

Sitz- und Rückenpolster immer ohne Steppung,
Bezug abnehmbar

Optional mit integriertem Elektromodul (USB /
Strom / LAN)

Standfüße in Edelstahl, optional pulverbeschichtet

Modellübersicht - Variantenbeispiele



SP Lounge 2-3 Sitzer



SP Concept 2Sitzer H1400



SP TouchDown Tablar links H1400



SP WorkBench H1700



SP WorkBench Top H2200



SP Stream 3Sitzer H850

Wandaufbau 55 mm

Schallabsorptionsgrad α_s nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_s 0,33
250 Hz	α_s 0,59
500 Hz	α_s 0,77
1000 Hz	α_s 0,87
2000 Hz	α_s 0,94
4000 Hz	α_s 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Wandaufbau 40 mm

Schallabsorptionsgrad α_s nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_s 0,21
250 Hz	α_s 0,37
500 Hz	α_s 0,60
1000 Hz	α_s 0,69
2000 Hz	α_s 0,75
4000 Hz	α_s 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis